



	ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Максимальное рабочее давление нагнетания [барМ]	60	
Максимальное рабочее давление всасывания [барМ]	25	
Минимальное рабочее давление всасывания [барМ]	-0,733	
Максимальная разность давлений всасывания и нагнетания [барМ]	40	Pd-Ps
Расчетное давление всасывания и нагнетания [барМ]	35 / 66	
Максимальная степень сжатия [-]	NH ₃ : ≤ 5,0	ограничена температурой нагнетания
Максимальная температура нагнетания [°C]	160	
Минимальная температура на стороне всасывания [°C]	-60	
Максимальная температура подачи масла [°C]	70	на выходе из маслоохладителя
Перегрев на всасывании [K]	> 0, ≤ 20	
Минимальная/максимальная температура охлаждающей воды [°C]	15 / 50	температура воды для охлаждения головок цилиндров ≤ 50
Минимальная/максимальная частота вращения (об/мин)	750 / 1500	только прямой привод

1) В период запуска компрессора давление всасывания не должно превышать 30 [барМ]

МАЕКАВА MUSOM

МИРОВАЯ СЕТЬ

- более 40 стран / более 160 офисов
- 10 заводов



РОССИЯ и страны СНГ



ООО «Маекава Рус»

127018, Москва, Полковная ул., дом 1, стр. 1

Тел.: +7-499-230-01-76/78

Факс: +7-499-230-21-12

Сайт: www.mayekawa.ru

E-mail: info@mayekawa.ru,

service@mayekawa.ru

Глобальный web-сайт
<http://www.mayekawa.com/>

Для заметок: